



Tegellijm in silo

Snel en makkelijk

Tegellijm in silo

Decennialang ontwikkelen en produceren we producten voor én met de verwerker. De ervaring van de klant is onmisbaar bij het ontwikkelen van kwalitatief vooraanstaande producten. Dat maakt ons assortiment zo bijzonder. Maar ook als het gaat om ons equipment zitten we niet stil. Als specialist in mortels blijft Weber Beamix nadenken over manieren om het werk op de bouw makkelijker te maken. We vertellen u in deze brochure graag meer over de mogelijkheden van tegellijm in een silo.

De voordelen op een rij

- De doorlooptijd van uw tegelproject wordt aanzienlijk korter.
- Verbeterde arbeidsomstandigheden doordat er geen sprake is van stof op de werkvloer en de lichamelijke belasting beperkt wordt.
- Een opgeruimde omgeving, zonder lege verpakkingen.
- Werkt op 230 V aansluiting.

Voorsprong door Oorsprong

Wist u dat Weber Beamix al in 1974 de eerste silo's voor metselmortels op de markt bracht? Later volgde innovatie op innovatie, zoals het BPTS (Beamix Pneumatisch Transport Systeem) waardoor droge mortel tot zo'n 100 meter vanaf de silo naar een mobiele ontvangstunit op de werkplek kan worden geblazen. Een ander voorbeeld is ESM (Electronic Silo Management), een zelfdenkende en –communicerende silo die altijd gevuld is.



Project
Gebruikte producten
Grootte project

Holland Spoor Den Haag
weberprim tegel, webercol snel en webercolor perfect
1400 m²

Voor welke ruimtes biedt een silo uitkomst?

De keuze voor een silosysteem hangt af van meerdere factoren. De toepassing, de doorstroomsnelheid en uiteraard het gewenste gemak. Eenmaal gekozen voor een silosysteem worden de voordelen al snel duidelijk. Een silo neemt weinig ruimte in beslag en garandeert elke dag opnieuw de beschikbaarheid van tegellijn.

Winkels / supermarkten

Expo ruimtes

(Auto)showrooms

Entree hotels/ziekenhuizen



Referentie AH

Project

Gebruikte producten

Grootte project

Nieuwbouw Albert Heijn Arnhem

webercol pro S

3.000 m²

De silo

- Systeem : Silo 18 m³
- Menger: 230 V
- Capaciteit: ca. 10 liter tegellijm / minuut

De lijmen

webercol pro S

- Klasse: C2 TE
- Potlife: ca. 2 uur
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten
- Corrigeertijd: ca. 25 minuten
- Wachtijd verdere verwerking: 12 tot 16 uur
- Initiële hechting: > 1N/mm²

webercol snel

- Klasse: C2 FTE
- Potlife: ca. 45 minuten
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten
- Corrigeertijd: ca. 15 minuten
- Wachtijd verdere verwerking: 3 tot 5 uur
- Initiële hechting: > 1N/mm²

Logistiek

Levertijd siloplaatsing

- Voor levertijden geldt, vandaag voor 12.00 uur besteld, uiterlijk binnen 5 werkdagen geleverd.
- Levering van equipment gebeurt altijd o.b.v. beschikbaarheid.

Opstelplaats

- Een min. grondoppervlakte van 3,6 x 3,6 meter (waterpas).
- Een stabiele ondergrond, van beton dan wel stelconplaten, met een draagkracht van min. 30 ton.
- De min. hoogte voor het plaatsen van een silo is 7,5 meter.
- De aanrijroute voor de silo-afzetwagen moet tenminste 4 meter breed zijn.
- Deze aanrijroute te allen tijde vrij houden.
- De doorrijhoogte van een silo-afzetwagen is 4,10 meter.

Aansluiting

Welke bouwwatervoorziening is nodig?

- Min. waterdruk is 2,5 bar
- Stevige ¾" waterslang
- Geka koppelingen ¾"
- 230 V
- Elektriciteitskabel 3 x 2,5 mm²



Onderhoud

- **Voor iedere handeling het systeem spanningsvrij maken.**
Zet de hoofdschakelaar uit en verwijder de voedingskabel.
- **Welke onderdelen *dagelijks* reinigen**
 - De menger + rubberen mengbuis.
 - Aan het einde van de werkdag de vlinderklep van de silo sluiten en de doseerkamer leegdraaien.
 - Laat vóór het aankoppelen het water gedurende ca. 10 seconden door de waterslang lopen.
- **Welke onderdelen *wekelijks* reinigen**
 - Doseerkamer (bij vochtig weer 2 à 3 x per week).
 - Motor inclusief de transportschroef.
- **Aandachtspunten reinigen**
 - Sluit de klep.
 - Verwijder de motorstekker.
 - Haal de spieën eruit.
 - Haal de motor inclusief de transportschroef er compleet af.
 - Reinig de kamer.
 - Zet de aftapkraantjes open.

Retour

- Na retourmelding van de silo wordt deze zo snel mogelijk opgehaald. Uiterlijk binnen 4 werkdagen na de dag van afmelden.
- Eén dag voor de retourhaling wordt de informatie verstrekt over het verwachte tijdstip.

Weber Beamix heeft speciaal voor de tegellijmen een silo ontwikkeld. Op deze manier blijft de kwaliteit optimaal, zoals u wellicht al van ons gewend bent.





Ondersteuning en service

Kiezen voor Weber is kiezen voor advies, begeleiding en ondersteuning voor het gehele project. Van advies bij het opstarten, tot instructies voor het onderhoud en schoonmaken, en hulp bij vragen of eventuele storingen. Samen zorgen we ervoor dat úw project snel en vloeiend verloopt en succesvol wordt afgerond.

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
info@weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
Helpdesk@weberbeamix.nl

weber
SAINT-GOBAIN

voorsprong
door
oorsprong

BEAMIX